

FS-Garnitur 111R12.230 Ku.33 D/D TS 38-48mm PZ rd.DIN L/R HEWI

<https://www.bauportal24h.de/p/104658/fs-garnitur-111r12.230-ku.33-d-d-ts-38-48mm-pz-rd.din-l-r-hewi?c=6125>



138,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- in R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus: Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040. Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen. Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 1,5 mm Wandstärke. Lochung PZ Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Benutzerkategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Feuerschutzgarnitur mit Vierkantstift 9 mm, nach DIN 18273
- Drückergarnitur
- Drückerlänge 150 mm Weitere technische Eigenschaften:
- Ergänzung: D/D
- Lagerung: fest-drehbar-gelagert
- Vierkant: 9mm
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N3000207603

Technische Daten:

Ausführung: Drückergarnitur
Oberfläche: 33 rubinrot
Material: Kunststoff
für Türstärke: 38-48 mm
Zulassung: DIN EN 179
Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Lochung: PZ
Gebrauchskategorie: 4
Stift: Antipanikstift
Befestigungstechnik: R-Technik
Abdeckung: rund
Schildstärke: 10,5 mm
Drückerlänge: 150 mm
Typ: Rosette
Drückerbefestigung: Standard-Stift
Drückertiefe: 67 mm
Ø: 55 mm
Farb-Nr.: 33
Norm: DIN 18273
Modell: 111R12.230
Marke: HEWI

Stand: 26.04.2024 - 12:22:27 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!