Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15

https://www.bauportal24h.de/p/15471/bosch-professional-akku-bohrschrauber-gsr-12v-15?c=7197

100,17 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

• Hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min
• Kompaktes Design ermöglicht optimales Handling
• Electronic Cell Protection verhindert Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Produktinformationen:

Bohrschrauber aus der 12-Volt-Klasse von Bosch – mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Leistung und Größe

Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional bietet in der 12-Volt-Klasse von Bosch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe.
Sein hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min sorgen für das beste Verhältnis zwischen Größe und Leistung.
Das kompakte Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen. Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung werden durch die Electronic Cell Protection des Bohrschraubers verhindert.
Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm, in Stahl bis 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert.
Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System).

Ausstattung und Anwendung

Der GSR 12V-15 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie.

Weitere Vorteile

- Hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
- Kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen
- Electronic Cell Protection verhindert Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Funktionen und Hauptmerkmale

Technische Daten:

Drehmoment (weich): 15 Nm
Drehmoment (hart): 30 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.): 15/30/- Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 400 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: 0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1300 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.: 1 mm
Bohrfutterspannbereich, max.: 10 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1 / 10 mm
Drehmomentstufen (Standard): 20
Drehmomentstufen (zusätzlich): 1
Drehmomentstufen: 20+1
Bohr-Ø Holz, max.: 19 mm
Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
Schrauben-Ø, max.: 7 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite): 220 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 360 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 95 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 220 x 360 x 95 mm
Akkuspannung: 12 V
Gewicht inkl. Akku: 1.0 kg

Lieferumfang

1x Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15
1x 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1600A002V8)
Karton

Ohne Akkus und Akku-Ladegerät

Artikelnummer: B0601868101

Stand: 25.04.2024 - 11:23:13 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!