

Bosch Professional Akku-Trockenbauschrauber GSR 18 V-EC TE

<https://www.bauportal24h.de/p/15507/bosch-professional-akku-trockenbauschrauber-gsr-18-v-ec-te?c=7406>



323,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Leistungsstarker und kompakter 18V Antriebsstrang für bis zu 3.400 Schrauben pro Akkuladung (4,0 Ah)
- Kompaktes und leichtes Design mit 1,6 kg Gewicht
- Bürstenlose Bosch Motortechnologie mit Electronic Motor Protection

Produktinformationen:

Der leistungsstärkste Bosch Akku-Trockenbauschrauber im 18-Volt-Segment

Der GSR 18V-EC TE Professional ist der leistungsstärkste Bosch Akku-Trockenbauschrauber im 18-Volt-Segment. Sein extrem leistungsstarker und kompakter 18-Volt-Antriebsstrang ermöglicht das Befestigen von bis zu 3.400 Schrauben pro Akkuladung (4,0 Ah) auch in beengten Arbeitsbereichen. Der Schrauber zeichnet sich durch ein kompaktes und leichtes Design mit 1,6 kg Gewicht und einer Akkukapazität von 4,0 Ah aus und verfügt über eine komfortable Handhabung. Für eine lange Lebensdauer wurde dieser Trockenbauschrauber mit der bürstenlosen Bosch Motortechnologie mit Electronic Motor Protection und Motorbremse ausgestattet.

Ausstattung und Anwendung

Dieses Elektrowerkzeug ist für die Befestigung von Trockenbauschrauben in weichen Materialien für Unterkonstruktionen wie Holz und Metall vorgesehen. Das Gerät kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und mit dem MA 55 Professional Magazinaufsatz für Bosch Trockenbauschrauber.

Weitere Vorteile

- Leistungsstarker und kompakter 18-Volt-Antriebsstrang für bis zu 3.400 Schrauben pro Akkuladung (4,0 Ah) auch in beengten Arbeitsbereichen
- Kompaktes und leichtes Design mit 1,6 kg Gewicht und einer Akkukapazität von 4,0 Ah für eine komfortable Handhabung
- Bürstenlose Bosch Motortechnologie mit Electronic Motor Protection und Motorbremse für eine lange Lebensdauer

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Der GSR 18V-EC TE Professional verfügt über die bürstenlose Bosch Motortechnologie mit Electronic Motor Protection und Motorbremse. Er besitzt Autolock, Gürtelclip/Haken, einen austauschbaren Tiefenanschlag, Rechts-/Links-Lauf und Drehzahlvorwahl.

Technische Daten:

Drehmoment, max. (hart): 25 Nm
Drehmoment, max. (weich): 5 Nm
Drehmoment, max. (hart/weich): 25 / 5 Nm
Leerlaufdrehzahl, von: 0 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, bis zu: 4200 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl: 0 - 4200 min⁻¹
Werkzeugaufnahme: 1/4" Sechskant Uni
Schrauben-Ø, max.: 4.2 mm
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]: 3.0 m/s²
Werkzeugabmessungen (Höhe): 239 mm
Verpackungsabmessungen (Breite): 320 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 415 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 120 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 320 x 415 x 120 mm
Akkuspannung: 18 V
Gewicht inkl. Akku: 1.6 kg

Lieferumfang

1x Akku-Trockenbauschrauber GSR 18V-EC TE
1x 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1600A002WR)
1x L-BOXX 136 (1600A012G0)
1x Tiefenanschlag (2600460058)
1x Universalhalter magnetisch (2607002584)
1x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2

Ohne Akkus und Akku-Ladegerät

Artikelnummer: B06019C8004

Stand: 20.04.2024 - 00:37:08 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!