

Druckschlauch NORFLEX® PVC 440 ID 9mm AD 15,00mm L.50m glatt gewebeverstärkt RI

<https://www.bauportal24h.de/p/186777/druckschlauch-norflex-pvc-440-id-9mm-ad-15-00mm-l.50m-glatt-gewebeverstaerkt-ri?c=6760>



94,95 € *

Inhalt: 50 Meter (1,90 € / 1 Meter)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- Wohnwagen
- Wohnmobil
- Boot
- Schiff
- Yacht: Sanitärinstallation
- Wasserleitung Druckluftschlauch
- Kühlwasserschlauch
- Wasserschlauch flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase Gewebeschlauch Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch Spritzgußformkühlung
- Kühlwasserleitung Vakuumförderer
- Saugförderer
- Dosiersystem Gewebeschlauch Heizschlauch Industriewaschmaschinen Innenschlauch Kühlwasserleitung Kühlwasserschlauch Boote Spritzgußformkühlung Sanitärinstallation Schiffe Wohnwagen / Wohnmobile Waschwasserschlauch Wasserschlauch Yachten Druckluftschlauch NORFLEX -20°C bis +60°C kundenspez. Sonderaufdruck Sonderfarben: voll eingefärbt transparent (Standard) weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar gewebeverstärkte Wandung innen und außen glatt NORFLEX® Konstruktion Wandung: Weich-PVC Weitere technische Eigenschaften:
- Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
- Über-druck(bar): 12,000
- Unter-druck(bar): -
- Verpackungseinheit: 50,00 MT

Technische Daten:

Ausführung: innen aussen glatt
gewebeverstärkt
Innen-Ø: 9 mm
Außen-Ø: 15,00 mm
Wandstärke: 3,00 mm
Berstdruck: 12 bar
Länge: 50 m
Gewicht: 0,147 kg/m
Marke: NORRES
Tiefsttemperatur: -20 °C
Höchsttemperatur: 60 °C
Biegeradius: 31,00 mm
Anwendungszweck: Wasserschlauch / Industrieschlauch / Druck- und Pressluftschlauch / Kühlmittelschlauch
Beständigkeit Außen: Chemikalienbeständig

Artikelnummer: N4501401374

Stand: 19.05.2024 - 14:47:04 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!