

## **Druckschlauch NORFLEX® PVC 440 ID 12mm AD 21,00mm L.50m glatt gewebeverstärkt RI**

<https://www.bauportal24h.de/p/186779/druckschlauch-norflex-pvc-440-id-12mm-ad-21-00mm-l.50m-glatt-gewebeverstaerkt-ri?c=6760>



141,95 € \*

Inhalt: 50 Meter (2,84 € / 1 Meter)

\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

- Wohnwagen
- Wohnmobil
- Boot
- Schiff
- Yacht: Sanitärinstallation
- Wasserleitung Druckluftschlauch
- Kühlwasserschlauch
- Wasserschlauch flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase Gewebeschlauch Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch Spritzgußformkühlung
- Kühlwasserleitung Vakuumpförderer
- Saugförderer
- Dosiersystem Gewebeschlauch Heizschlauch Industriewaschmaschinen Innenschlauch Kühlwasserleitung Kühlwasserschlauch Boote Spritzgußformkühlung Sanitärinstallation Schiffe Wohnwagen / Wohnmobile Waschwasserschlauch Wasserschlauch Yachten Druckluftschlauch NORFLEX -20°C bis +60°C kundenspez. Sonderaufdruck Sonderfarben: voll eingefärbt transparent (Standard) weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar gewebeverstärkte Wandung innen und außen glatt NORFLEX® Konstruktion Wandung: Weich-PVC Weitere technische Eigenschaften:
- Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
- Über-druck(bar): 12,000
- Unter-druck(bar): -
- Verpackungseinheit: 50,00 MT

Artikelnummer: N4501401376

## Technische Daten:

Ausführung: innen aussen glatt  
gewebeverstärkt  
Innen-Ø: 12 mm  
Außen-Ø: 21,00 mm  
Wandstärke: 4,50 mm  
Berstdruck: 10 bar  
Länge: 50 m  
Gewicht: 0,303 kg/m  
Marke: NORRES  
Tiefsttemperatur: -20 °C  
Höchsttemperatur: 60 °C  
Biegeradius: 59,00 mm  
Anwendungszweck: Wasserschlauch / Industrieschlauch / Druck- und Pressluftschlauch / Kühlmittelschlauch  
Beständigkeit Außen: Chemikalienbeständig

Stand: 19.05.2024 - 11:07:53 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**