

Druckschlauch NORFLEX® PVC 440 ID 25mm AD 34,00mm L.25m glatt gewebeverstärkt RI

<https://www.bauportal24h.de/p/186784/druckschlauch-norflex-pvc-440-id-25mm-ad-34-00mm-l.25m-glatt-gewebeverstaerkt-ri?c=6760>



155,53 € *

Inhalt: 25 Meter (6,22 € / 1 Meter)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- Wohnwagen
- Wohnmobil
- Boot
- Schiff
- Yacht: Sanitärinstallation
- Wasserleitung Druckluftschlauch
- Kühlwasserschlauch
- Wasserschlauch flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
- Gewebeschlauch Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
- Spritzgußformkühlung
- Kühlwasserleitung Vakuumförderer
- Saugförderer
- Dosiersystem Gewebeschlauch Heizschlauch
- Industriewaschmaschinen Innenschlauch Kühlwasserleitung
- Kühlwasserschlauch Boote Spritzgußformkühlung
- Sanitärinstallation Schiffe Wohnwagen / Wohnmobile
- Waschwasserschlauch Wasserschlauch Yachten
- Druckluftschlauch NORFLEX -20°C bis +60°C kundenspez.
- Sonderaufdruck Sonderfarben: voll eingefärbt transparent (Standard) weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage
- lieferbar gewebeverstärkte Wandung innen und außen glatt
- NORFLEX® Konstruktion Wandung: Weich-PVC Weitere technische Eigenschaften:
- Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
- Über-druck(bar): 6,000
- Unter-druck(bar): -
- Verpackungseinheit: 25,00 MT

Artikelnummer: N4501401381

Technische Daten:

Ausführung: innen aussen glatt
gewebeverstärkt
Innen-Ø: 25 mm
Außen-Ø: 34,00 mm
Wandstärke: 4,50 mm
Berstdruck: 6 bar
Länge: 25 m
Gewicht: 0,542 kg/m
Marke: NORRES
Tiefsttemperatur: -20 °C
Höchsttemperatur: 60 °C
Biegeradius: 138,00 mm
Innen-Ø (Zoll): 1 "
Anwendungszweck: Wasserschlauch /
Industrieschlauch / Druck- und
Pressluftschlauch / Kühlmittelschlauch
Beständigkeit Außen: Chemikalienbeständig

Stand: 18.05.2024 - 17:29:13 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!