

**Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 355 FOOD ID 20mm AD 27mm  
L.10m Wandst.3.5mm Rl.**

<https://www.bauportal24h.de/p/186859/absaug-u.foerderschl.airduc-pur-355-food-id-20mm-ad-27mm-l.10m-wandst.3.5mm-rl.?c=6809>



280,26 € \*

Inhalt: 10 Meter (28,03 € / 1 Meter)

\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

• Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Förderung von trockene und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Tablettenpresse, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Mühle, Flugzeug, Zug, Boot: Toilettenentsorgung, Industrie- und Staubsauger, Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer, Tierstall: Futtermittelförderung, -anlage und -transport, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft, Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch Eigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikrobe- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-V2, gemäß DIN 26057 Typ 3, RoHS konform, REACH konform, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004, Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006  
Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®), 3. Wandstärke ca. 1,4 - 1,5mm Temperaturbereich: -40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °C Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar  
Weitere technische Eigenschaften:

- Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
- Betriebsdruck: 4.25bar
- ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 4,250 (6,88)
- UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 1,000 (1,00)
- Verpackungseinheit: 10,00 MT

Artikelnummer: N4501402325

## Technische Daten:

Wandstärke: 3.5 mm  
Außen-Ø: 27,00 mm  
Biegeradius: 17,00 mm  
Gewicht: 0,23 kg/m  
Länge: 10 m  
Marke: NORRES  
Tiefsttemperatur: -40 °C  
Höchsttemperatur: 90 °C  
Temperaturbereich: -40 bis +90 (kurzz. bis 125) °C  
Anwendungszweck: Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien / Lebensmittelschlauch  
Innen-Ø: 20 mm

Stand: 17.05.2024 - 10:18:58 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**