Absaug- u.Gebläseschlauch AIRDUC® HT-PUR 356 50mm 61,00mm 10m NORRES

https://www.bauportal24h.de/p/186872/absaug-u.geblaeseschlauch-airduc-ht-pur-356-50mm-61-00mm-10m-norres?c=6765

710,19 € *
Inhalt: 10 Meter (71,02 € / 1 Meter)
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

• Hochtemperaturschlauch, superschwer Anwendungen:
• flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
• Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
• Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
• Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
• Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung Eigenschaften: superschwere Ausführung
• extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung
• sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
• sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
• gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
• sehr gute Kälteflexibilität
• gemäß DIN 26057 Typ 4
• RoHS konform Temperaturbereich:
• -40°C bis 125°C
• kurzzeitig bis 150°C Weitere technische Eigenschaften:
• Biegeradius: 134,00mm
• Gewicht: 1,00kg/m
• Aggregatzustand: Fest
• Verpackungseinheit: 10,00 MT

Technische Daten:

Innen-Ø: 50 mm
Außen-Ø: 61,00 mm
Länge: 10 m
Überdruck: 3,615 bar
Unterdruck: 1,000 bar
Temperaturbereich: -40 bis 125 °C
Wandstärke: 5.5 mm
Marke: NORRES
Tiefsttemperatur: -40 °C
Höchsttemperatur: 125 °C
Anwendungszweck: Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Betriebsdruck: 3.615 bar

Artikelnummer: N4501402409

Stand: 19.05.2024 - 16:31:44 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!