

Absaug- u. Gebläseschlauch AIRDUC® HT-PUR 356 80mm 92,00mm 10m NORRES

<https://www.bauportal24h.de/p/188060/absaug-u.geblaeseschlauch-airduc-ht-pur-356-80mm-92-00mm-10m-norres?c=6765>



1.067,79 € *

Inhalt: 10 Meter (106,78 € / 1 Meter)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- Hochtemperaturschlauch, superschwer Anwendungen:
- flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
- Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
- Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
- Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
- Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
- Eigenschaften: superschwere Ausführung
- extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung
- sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
- sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- gemäß DIN 26057 Typ 4
- RoHS konform Temperaturbereich:
- -40°C bis 125°C
- kurzzeitig bis 150°C Weitere technische Eigenschaften:
- Biegeradius: 205,00mm
- Gewicht: 1,55kg/m
- Aggregatzustand: Fest
- Verpackungseinheit: 10,00 MT

Artikelnummer: N4501404752

Technische Daten:

Innen-Ø: 80 mm
Außen-Ø: 92,00 mm
Länge: 10 m
Überdruck: 2,315 bar
Unterdruck: 1,000 bar
Temperaturbereich: -40 bis 125 °C
Wandstärke: 6 mm
Marke: NORRES
Tiefsttemperatur: -40 °C
Höchsttemperatur: 125 °C
Anwendungszweck: Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Betriebsdruck: 2.315 bar

Stand: 18.05.2024 - 18:31:27 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!