

Saug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 356 AS ID 150mm AD 163,00mm 6.5mm L.10m RI.NORRES

<https://www.bauportal24h.de/p/189126/saug-u.foerderschl.airduc-pur-356-as-id-150mm-ad-163-00mm-6.5mm-l.10m-ri.norres?c=6765>



1.774,12 € *

Inhalt: 10 Meter (177,41 € / 1 Meter)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

• Anwendungen: Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein, Kunststoffindustrie: Granulat-, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine, Saug- und Trockenfahrzeugfahrzeug: Dachbekiesung, Industriereinigung, Kraftwerksreinigung, Saugbagger, explosionsgefährdeter Bereich, Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer, Betonpumpe: Auslaufschlauch, Bauindustrie: Gesteinbohrmaschine, Rohstoff Förderschlauch für Sand, Quarz, Kies, Scherben, Späne, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuum- und Druckpumpe, Papierindustrie/ Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung, Oberflächenbearbeitung: Kugel- und Sandstrahlmittel Rückführung z. B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine, Silofahrzeug/Tankwagen: Silo Befüllung und Entleerung, Förderung von Holzpellets, Kunststoffgranulat und -pulver Eigenschaften: superschwere Ausführung, extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung, sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit, mikrobefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR ®), 3. Wandstärke ca. 2,0 - 2,5 mm, 4. Verstärkung der primären Verschleißzonen Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C (kurzz. +125 °C) Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften:

- Biegeradius: 435,00mm
- Aggregatzustand: Fest
- Verpackungseinheit: 10,00 MT

Artikelnummer: N4501400212

Technische Daten:

Innen-Ø: 150 mm
Außen-Ø: 163,00 mm
Wandstärke: 6.5 mm
Betriebsdruck: 1.335 bar
Überdruck: 1,335 bar
Unterdruck: 0,745 bar
Gewicht: 3,68 kg/m
Länge: 10 m
Marke: NORRES
Temperaturbereich: -40 bis +90 (kurzz. +125) °C
Anwendungszweck: Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien

Stand: 17.05.2024 - 05:02:40 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!