Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS ID 100-102mm AD 108,00mm 4mm L.5m

https://www.bauportal24h.de/p/189454/absaug-u.geblaeseschlauch-protape-pur-301-as-id-100-102mm-ad-108-00mm-4mm-l.5m?c=6765



99,04 € *
Inhalt: 5 Meter (19,81 € / 1 Meter)
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

• Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase, abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Absaug-, Entstaubungs- und Filteranlage, Ölnebel-, Farbdampf- und Chemiedampfabsaugung, Absaugarm, Gaspendelschlauch an Verladearm, explosionsgefährdeter Bereich, Tierstallbelüftung, Bus, Wohnwagen, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: superleichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, schwerentflammbar nach: UL94-HB, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR ®), 3. Wandstärke ca. 0,4 mm Temperaturbereich: -40 °C bis 90 °C (kurzzeitig bis 125 °C) Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften:
• Biegeradius: 58,00mm
• Aggregatzustand: Gasförmig
• ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,245 (0,71)
• UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,055 (0,30)
• Verpackungseinheit: 5,00 MT

Technische Daten:

Innen-Ø: 100-102 mm
Außen-Ø: 108,00 mm
Wandstärke: 4 mm
Betriebsdruck: 0.245 bar
Unterdruck: 0,055 bar
Gewicht: 0,51 kg/m
Länge: 5 m
Marke: NORRES
Temperaturbereich: -40 bis +90 (kurzz. bis +125) °C
Anwendungszweck: Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien

Artikelnummer: N4501400773

Stand: 17.05.2024 - 06:28:15 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!