Druckschlauch NORFLEX® PUR 441 FOOD ID 4mm AD 25mm L.50m Wandst.3mm Rl.

https://www.bauportal24h.de/p/189742/druckschlauch-norflex-pur-441-food-id-4mm-ad-25mm-l.50m-wandst.3mm-rl.?c=6809



886,95 € *

Inhalt: 50 Meter (17,74 € / 1 Meter)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

• Anwendungen: flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase und für abrasive Feststoffe, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung, Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie, Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch, Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch, Gewebeschlauch, Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien Eigenschaften: gewebeverstärkt, hochflexibel, hoch abriebfest, überfahrbar + trittfest, Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzinund Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, RoHS konform, REACH konform, Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006 Konstruktion: 1. gewebeverstärkte Wandung, 2. innen und außen glatt, Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ®) Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C (kurzz. +125 °C) Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften:

• Aggregatzustand: Flüssig / Fest / Gasförmig

• Betriebsdruck: 8bar

• Verpackungseinheit: 50,00 MT

Artikelnummer: N4501401862

Technische Daten:

Wandstärke: 3,00 mm Außen-Ø: 25,00 mm Unterdruck: - bar

Biegeradius: 116,00 mm Überdruck: 8,000 bar Gewicht: 0,248 kg/m

Länge: 50 m Marke: NORRES

Anwendungszweck: Lebensmittelschlauch / Wasserschlauch / Druck- und Pressluftschlauch

Innen-Ø: 4 mm

Stand: 17.05.2024 - 08:20:23 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!