

Freil.-Gleits.-TS TS 99 FLR-K Normalmont.Bands.EN 2-5 weiß 9016 EN 2-5 DORMAKABA

<https://www.bauportal24h.de/p/194217/freil.-gleits.-ts-ts-99-flr-k-normalmont.bands.en-2-5-weiss-9016-en-2-5-dormakaba?c=6109>



1.051,78 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- nach EN 1154
- im Contur Design
- Schließkraft EN 2-5
- für Türbreiten bis 1250mm
- mit elektrohydraulischer Feststellung, geprüft nach EN 1155
- Freilauffunktion bereits ab Türöffnungswinkel > 0°
- Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar
- DIN-L und DIN-R verwendbar
- Gleitschiene mit integriertem Netzteil und Rauchmelder mit Betriebs- und Wartungsanzeige
- Bauhöhe 30 mm
- Anschlussmöglichkeit für weitere Melder und externe Handauslösung
- potentialfreier Alarmkontakt
- Anschlussspannung 230 V AC
- Betriebsspannung 24 V DC
- Türblattmontage Bandseite
- als Feststellanlage allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT, Berlin
- Abnahmeprüfung vorgeschrieben
- Eignungsnachweis mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich Lieferung inkl. Gleitschiene Bei Einsatz von Freilauffürschließern ist der Einsatz eines Handauslösetaster vorgeschrieben!
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N3000207277

Technische Daten:

Farbe: weiß 9016
Größe: EN 2-5
Flügelbreite max.: 1250 mm
Länge: 413 mm
Ausführung: Freilauf-Türschließer
Tiefe: 52 mm
Höhe: 71 mm
Modell: TS 99 FLR-K
Montageart: Normalmontage Bandseite
Marke: DORMAKABA

Stand: 20.05.2024 - 07:42:43 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!