

Panik-RR-Einsteckschl.E DIN L/R 24/245/30/92/9mm Kl 3 ktg.SSF

<https://www.bauportal24h.de/p/197274/panik-rr-einsteckschl.e-din-l-r-24-245-30-92-9mm-kl-3-ktg.ssf?c=6146>



90,34 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- Wechselfunktion E
 - für einflügelige Rahmentüren
 - Ausführung APE
 - Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen
 - durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss
 - Späneschutzhülsen
 - 1-tourig mit stabilem Riegel
 - Riegelausschluss 21 mm
 - DIN links und rechts verwendbar (umlegbar)
 - vorbereitet für Profilzylinder, mit Wechsel
 - Entfernung 92 mm
 - 9 mm einteilige Schlossnuss
 - Falle mit Geräuschkämpfung
 - Riegel vernickelt
 - Edelstahl-Stulp auf Mitte
 - Stulpbreite 24 mm
 - Stulplänge 245 mm
 - kändig
 - Hinterdornmaß 15 mm
 - Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden
 - geprüft und zertifiziert nach EN 1125 und EN 179 gem.
- Konformitätszeugnis Weitere technische Eigenschaften:
- Riegel: vernickelt
 - Hinterdornmaß: 15mm
 - Norm: DIN 18251-2
 - Schlosskasten: oben und unten geschlossen
 - Schlossriegel: 1-tourig
 - Riegelausschluss: 21mm
 - Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N3324024290

Technische Daten:

Stulpbreite: 24 mm
Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Stulpausführung: kändig
Dornmaß: 30 mm
Stulp: Edelstahl
Falleneigenschaft: Flüsterfalle
Stulplänge: 245 mm
Panik-Funktion: E
Wechsel: mit Wechsel
Lochung: PZW
Klasse: 3
Entfernung: 92 mm
Vierkant: 9 mm
Marke: SSF

Stand: 16.05.2024 - 08:08:38 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!