

Gehörschutz X2A EN 352-1 (SNR) 31 dB Kopfbügel dielektrisch

<https://www.bauportal24h.de/p/198907/gehoerschutz-x2a-en-352-1-snr-31-db-kopfbuegel-dielektrisch?c=7042>



28,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- Doppelbügeldesign
 - Kopfbügel Ausführung dielektrisch
 - mittlere bis hohe Dämpfung und mittlerer Kapselaufbau
- Anwendungen zum Schutz vor mäßigen bis hohen Schallpegeln in der Industrie, bei Straßenarbeiten, Bauarbeiten usw. EN 352-1 / (SNR) = 31 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 29 dB / L-Wert = 20 dB Weitere technische Eigenschaften:
- L-Wert: 20dB
 - Eigenschaft: mittlerer Kapselaufbau
 - M-Wert: 29dB
 - H-Wert: 34dB
 - prüfpflichtig: ja Gehörschutz wird nach der neuen PSA-Verordnung unter Kategorie III (tödliche bzw. irreversible Schäden) geführt. Vor der ersten Benutzung, und danach einmal jährlich, hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmer über die herrschende Lärmgefährdung zu informieren sowie über geeignete Schutzmaßnahmen zu unterweisen.
 - Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N4000370441

Technische Daten:

Kapselfarbe: schwarz/gelb
Gewicht: 220 g
Marke: 3M
Ausführung: Kopfbügel dielektrisch
SNR: 31 dB
Norm: EN 352-1
PSA-Kategorie: III

Stand: 28.04.2024 - 12:10:25 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!