

# Spritzerschutzdecke JT 650 G1 E-Glasgew.m.einseit.Alufixbesch. L2000xB3000ca.mm

<https://www.bauportal24h.de/p/200413/spritzerschutzdecke-jt-650-g1-e-glasgew.m.einseit.alufixbesch.-l2000xb3000ca.mm?c=7071>



87,95 € \*

Inhalt: 6 Quadratmeter (14,66 € / 1 Quadratmeter)

\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

- bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen
- toxikologisch unbedenklich
- asbest- und keramikfaserfrei
- mechanisch belastbar, abriebfest
- beste Wärmedämmwerte
- schnitt-, schiebe- und scheuerfest
- GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669 Weitere technische Eigenschaften:
- Bemerkungen: Schutz vor Funkenflug und Flexspritzer, schiebefest, flexibel, schwer entflammbar, B - s2, d0 Weitere Qualitäten und Maße bis 1300 °C auf Anfrage, auch als Rollenware lieferbar. Preis auf Anfrage!
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

## Technische Daten:

Hitzeschutz max. bei Dauerbelastung: 550 °C  
Hitzeschutz max. kurzfristig: 600 °C  
Ausführung: E-Glasgewebe mit einseitiger Alufixbeschichtung  
Gewicht: 650 g/m<sup>2</sup>  
Farbe: einseitig grau  
Länge ca.: 2000 mm  
Breite ca.: 3000 mm  
Marke: JUTEC  
Stärke ca.: 0,7 mm  
Norm: DIN EN 13501-1, Brandschutzklasse B-s2.d0

Artikelnummer: N4000382082

Stand: 02.05.2024 - 08:23:53 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**