

Wendeschneidplatte SOMT09T304-R PMK40 Bearb.mittel PROMAT VE: 10St.

<https://www.bauportal24h.de/p/209181/wendeschneidplatte-somt09t304-r-pmk40-bearb.mittel-promat-ve-10st.?c=6953>



78,95 € *

Inhalt: 10 Stück (7,90 € / 1 Stück)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- Spanformer-Geometrie R = zur Schrubbearbeitung Weitere technische Eigenschaften:
- d: 9,55mm
- Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel
- r: 0,4mm
- d1: 3,5mm
- s: 3,97mm
- l: 9,55mm
- Vorschub max.: 0,35 mm/U in Stahl / 0,26 mm/U in Rostfrei / 0,35 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,21 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
- Vc max.: 200 m/min in Stahl / 120 m/min in Rostfrei / 190 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 60 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
- Vc min.: 135 m/min in Stahl / 80 m/min in Rostfrei / 125 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 25 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
- Schnitttiefe min.: 0,5 mm in Stahl / 0,5 mm in Rostfrei / 0,5 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,5 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
- Schnitttiefe max.: 8 mm in Stahl / 6 mm in Rostfrei / 8 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 4,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
- Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,08 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
- Verpackungseinheit: 10,00 ST

Artikelnummer: N4000859092

Technische Daten:

Beschichtung: TiN-beschichtet
ISO-Bezeichnung: SOMT09T304-R
Sorte: PMK40
WSP: SOMT 09T3
Marke: PROMAT

Stand: 19.05.2024 - 12:12:17 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!