

## Wendeschneidplatte CNMG 120404L-HP UNI35 li.PROMAT VE: 10St.

<https://www.bauportal24h.de/p/209269/wendeschneidplatte-cnmg-120404l-hp-uni35-li.promat-ve-10st.?c=6953>



75,95 € \*

Inhalt: 10 Stück (7,60 € / 1 Stück)

\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

- für einen sehr leichten und weichen Schnitt für dünne lange Wellen und dünnwandiges Material Weitere technische Eigenschaften:
- d: 12,7mm
- r: 0,4mm
- d1: 5,16mm
- s: 4,76mm
- l: 12,9mm
- Vorschub max.: 0,3 mm/U in Stahl / 0,23 mm/U in Rostfrei / 0,3 mm/U in Guss / 0,3 mm/U in NE-Metalle / 0,23 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
- Vc max.: 215 m/min in Stahl / 125 m/min in Rostfrei / 200 m/min in Guss / 750 m/min in NE-Metalle / 60 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
- Vc min.: 160 m/min in Stahl / 95 m/min in Rostfrei / 150 m/min in Guss / 240 m/min in NE-Metalle / 30 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
- Schnitttiefe min.: 0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / 0,8 mm in NE-Metalle / 0,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
- Schnitttiefe max.: 5 mm in Stahl / 3,8 mm in Rostfrei / 5 mm in Guss / 5 mm in NE-Metalle / 3 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
- Vorschub min.: 0,2 mm/U in Stahl / 0,2 mm/U in Rostfrei / 0,2 mm/U in Guss / 0,2 mm/U in NE-Metalle / 0,2 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
- Verpackungseinheit: 10,00 ST

Artikelnummer: N4000859247

## Technische Daten:

Beschichtung: TiN-beschichtet  
ISO-Bezeichnung: CNMG120404L-HP  
Sorte: UNI35  
Drehrichtung: links  
WSP: CNMG 1204  
Marke: PROMAT

Stand: 20.05.2024 - 18:50:10 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**