

Maschinengewindebohrer DIN 5156C VA G 1/4 Zollx19 HSS-Co vapor.ISO 228 PROMAT

<https://www.bauportal24h.de/p/210274/maschinengewindebohrer-din-5156c-va-g-1-4-zollx19-hss-co-vapor.iso-228-promat?c=6959>



39,58 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- HSS-Co
- Form C
- Typ VA
- nitriert und vaporisiert
- Blauring
- mit Rechtsdrall 40°
- Flanken hinterschliffen
- Whitworth-Rohrgewinde G
- nach DIN ISO 228
- für Sacklochgewinde
- für schwer zerspanbare Werkstoffe, z.B. rost-, säure- und hitzebeständige Stähle > 850 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften:
- Oberflächengüte: vaporisiert
- Gg/1": 19
- Schaft-Ø: 11mm
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

Technische Daten:

Norm: DIN 5156
Gewinde-Nenn-Ø: G 1/4 "
Gesamtlänge: 100 mm
Gewindelänge: 16 mm
Vierkant: 9 mm
Kernloch-Ø: 11,8 mm
Typ: VA
Beschichtung: nitriert und vaporisiert
Form: C
Toleranzfeld: ISO 228
Schneidstoff: HSS-Co
Gewindeart: G
Marke: PROMAT

Artikelnummer: N4000867567

Stand: 05.05.2024 - 11:00:52 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!