

Maschinengewindebohrer DIN 5156C VA G 3/8 Zollx19 HSS-Co vapor.ISO 228 PROMAT

<https://www.bauportal24h.de/p/210275/maschinengewindebohrer-din-5156c-va-g-3-8-zollx19-hss-co-vapor.iso-228-promat?c=6959>



50,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- HSS-Co
- Form C
- Typ VA
- nitriert und vaporisiert
- Blauring
- mit Rechtsdrill 40°
- Flanken hinterschliffen
- Whitworth-Rohrgewinde G
- nach DIN ISO 228
- für Sacklochgewinde
- für schwer zerspanbare Werkstoffe, z.B. rost-, säure- und hitzebeständige Stähle > 850 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften:
- Oberflächengüte: vaporisiert
- Gg/1": 19
- Schaft-Ø: 12mm
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

Technische Daten:

Norm: DIN 5156
Gewinde-Nenn-Ø: G 3/8 "
Gesamtlänge: 100 mm
Gewindelänge: 16 mm
Vierkant: 9 mm
Kernloch-Ø: 15,25 mm
Typ: VA
Beschichtung: nitriert und vaporisiert
Form: C
Toleranzfeld: ISO 228
Schneidstoff: HSS-Co
Gewindeart: G
Marke: PROMAT

Artikelnummer: N4000867568

Stand: 19.05.2024 - 04:39:03 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!