

# Maschinengewindebohrer DIN 5156C VA G 3/4 Zollx14 HSS-Co vapor.ISO 228 PROMAT

<https://www.bauportal24h.de/p/210278/maschinengewindebohrer-din-5156c-va-g-3-4-zollx14-hss-co-vapor.iso-228-promat?c=6959>



96,31 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

- HSS-Co
- Form C
- Typ VA
- nitriert und vaporisiert
- Blauring
- mit Rechtsdrall 40°
- Flanken hinterschliffen
- Whitworth-Rohrgewinde G
- nach DIN ISO 228
- für Sacklochgewinde
- für schwer zerspanbare Werkstoffe, z.B. rost-, säure- und hitzebeständige Stähle > 850 N/mm<sup>2</sup> Festigkeit Weitere technische Eigenschaften:
- Oberflächengüte: vaporisiert
- Gg/1": 14
- Schaft-Ø: 20mm
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N4000867571

## Technische Daten:

Norm: DIN 5156  
Gewinde-Nenn-Ø: G 3/4 "  
Gesamtlänge: 140 mm  
Gewindelänge: 22 mm  
Vierkant: 16 mm  
Kernloch-Ø: 24,5 mm  
Typ: VA  
Beschichtung: nitriert und vaporisiert  
Form: C  
Toleranzfeld: ISO 228  
Schneidstoff: HSS-Co  
Gewindeart: G  
Marke: PROMAT

Stand: 10.05.2024 - 11:13:29 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**