

Wasserschlauch GOLDSCHLANGE® L.40m ID 25mm AD 34mm RL 40m CONTINENTAL

<https://www.bauportal24h.de/p/212418/wasserschlauch-goldschlange-l.40m-id-25mm-ad-34mm-rl-40m-continental?c=6764>



977,35 € *

Inhalt: 40 Meter (24,43 € / 1 Meter)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- knick- und stoßfest, überfahrbar
- unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung Festigkeitsträger: synthetische Garne Decke: CR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständig Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten) Kennzeichnung: axial verlaufende, gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund Einsatzbereiche: am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern. Weitere technische Eigenschaften:
 - Biegeradius: 110mm
 - Gewicht: 0,49kg/m
 - Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
 - Verpackungseinheit: 40,00 MT

Technische Daten:

Außen-Ø: 34 mm
Wandstärke: 4,5 mm
Betriebsdruck: 20 bar
Berstdruck: 60 bar
Länge: 40 m
Temperaturbereich: -30 bis +100, dämpfbar bis +130 °C
Farbe: schwarz
Innenseele: EPDM
Aussendecke: CR
Innen-Ø (Zoll): 1 "
Marke: CONTINENTAL
Tiefsttemperatur: -30 °C
Material: CR/EPDM
Höchsttemperatur: 100 °C
Beständigkeit Außen: UV-Beständig / Ozonbeständig / Ölbeständig / Witterungsbeständig / Fettbeständig / Chemikalienbeständig / Abriebfest
Anwendungszweck: Wasserschlauch / Industrieschlauch
Innen-Ø: 25 mm

Artikelnummer: N4555777005

Stand: 11.05.2024 - 18:48:58 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!