Trinkwasserschlauch AQUAPAL® ID 13mm Wandst.3,6mm L.40m Rl.CONTINENTAL

https://www.bauportal24h.de/p/212419/trinkwasserschlauch-aquapal-id-13mm-wandst.3-6mm-l.40m-rl.continental?c=6759

916,95 € *
Inhalt: 40 Meter (22,92 € / 1 Meter)
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

• spezielle, transparente, weichmacherfreie Innenschicht
• entspricht den Anforderungen der EU 1935/2004, EU 2023/2006, EU 10/2011, der FDA Verordnung 177.2600, EN 16421 (W270) Temperaturbereich: -30 °C bis + 90 °C Dämpfbar bis: + 130 °C (max. 30 Minuten) Kennzeichnung: Axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf blauem Untergrund "Continental www.AQUAPAL.de Trinkwasser / Potable Water PN20 KTW-BWGL EN16421 (W270) / FDA Glas-/Gabel-Symbol Made in Germany QR-Code" Einsatzbereiche: Camping- und Caravanbedarf, Catering, Getränkeindustrie, Großküchen, Katastrophenschutz, Krankenhäuser, Flughäfen, Kommunale Trinkwassenotversorgung, Lebensmittelindustrie, Veranstaltungen im Freien, Volksfeste AQUAPAL® erfüllt alle in Deutschland vorgeschriebenen Empfehlungen/Normen für den Transport von Trinkwasser. Weitere technische Eigenschaften:
• Gewicht: 0,25kg/m
• Aggregatzustand: Flüssig Bei dem Artikel kommt es momentan zu einer Lieferverzögerung!
• Verpackungseinheit: 40,00 MT

Technische Daten:

Außen-Ø: 20,2 mm
Wandstärke: 3,6 mm
Betriebsdruck: 20 bar
Biegeradius: 75 mm
Berstdruck: 60 bar
Länge: 40 m
Temperaturbereich: -20 bis +90 °C
Farbe: blau
Innenseele: weichmacherfrei
Aussendecke: NBR
Innen-Ø (Zoll): 1/2 ″
Marke: CONTINENTAL
Tiefsttemperatur: -30 °C
Höchsttemperatur: 90 °C
Norm: KTW-Leitlinie Rohre, DVGW W270, DVGW VP549, WRAS, Anforderungen EG1935/2004, EG2023/2006, EU10/2011
Beständigkeit Außen: UV-Beständig / Ozonbeständig / Ölbeständig / Witterungsbeständig / Fettbeständig / Abriebfest
Anwendungszweck: Trinkwasserschlauch
Innen-Ø: 13 mm

Artikelnummer: N4555777013

Stand: 16.05.2024 - 13:26:50 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!