

Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL® L.40m ID 25mm AD 34mm RL 40m CONTINENTAL

<https://www.bauportal24h.de/p/212424/wasserschlauch-trix-rotstrahl-l.40m-id-25mm-ad-34mm-rl-40m-continental?c=6764>



463,74 € *

Inhalt: 40 Meter (11,59 € / 1 Meter)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- Festigkeitsträger: synthetische Garne
- hochflexibel und robust Decke: EPDM, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung
- ab DN 28 stoffgemusterte Außenschicht bis DN 25 LABS-, Trennmittel- und fettfrei Seele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei, schwarz, niedriger Durchflusswiderstand
- Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C Kennzeichnung: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund, „Continental ContiTech TRIX-ROTSTRAHL® DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Made in Germany“ Einsatzbereiche: Gewerbe, kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau, der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Der ideale Schlauch für Reinigung, Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren. Weitere technische Eigenschaften:
- Biegeradius: 110mm
- Gewicht: 0,58kg/m
- Aggregatzustand: Flüssig
- Verpackungseinheit: 40,00 MT

Artikelnummer: N4555777034

Technische Daten:

Außen-Ø: 34 mm
Wandstärke: 4,5 mm
Betriebsdruck: 20 bar
Berstdruck: 60 bar
Länge: 40 m
Temperaturbereich: -40 bis +100 °C
Farbe: schwarz
Innenseele: EPDM
Aussendecke: EPDM
Innen-Ø (Zoll): 1 "
Marke: CONTINENTAL
Tiefsttemperatur: -40 °C
Material: EPDM
Höchsttemperatur: 100 °C
Beständigkeit Außen: UV-Beständig / Ozonbeständig / Witterungsbeständig
Anwendungszweck: Wasserschlauch / Industrieschlauch
Innen-Ø: 25 mm

Stand: 12.05.2024 - 18:25:48 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!