

Wendeschneidplatte CNMG 120408-F PMK30 Bearb.Schlicht PROMAT VE: 10St.

<https://www.bauportal24h.de/p/213557/wendeschneidplatte-cnmg-120408-f-pmk30-bearb.schlicht-promat-ve-10st.?c=6953>



73,77 € *

Inhalt: 10 Stück (7,38 € / 1 Stück)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- zur Schlichtbearbeitung = F Weitere technische Eigenschaften:
- d: 12,7mm
- Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht
- r: 0,8mm
- d1: 5,16mm
- s: 4,76mm
- l: 12,9mm
- Vorschub max.: 0,45 mm/U in Stahl / 0,34 mm/U in Rostfrei / 0,45 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,27 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
- Vc max.: 310 m/min in Stahl / 185 m/min in Rostfrei / 290 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 90 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
- Vc min.: 235 m/min in Stahl / 140 m/min in Rostfrei / 220 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 45 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
- Schnitttiefe min.: 0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
- Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / 3 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
- Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,15 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
- Verpackungseinheit: 10,00 ST

Artikelnummer: N6480011571

Technische Daten:

Beschichtung: TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung: CNMG120408-F
Sorte: PMK30
WSP: CNMG 1204
Marke: PROMAT

Stand: 20.05.2024 - 23:20:04 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!