

## SecuSignal-eFenstergriff Atlanta 0530S/FR-408 100NM VK7mm F9 Alu Stahl abschließ

<https://www.bauportal24h.de/p/216751/secusignal-efenstergriff-atlanta-0530s-fr-408-100nm-vk7mm-f9-alu-stahl-abschliesse?c=6102>



141,03 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

- HOPPE-eFenstergriff SecuSignal® Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit Secu100®+ Secustik® und VarioFit®, abschließbar: erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 13126-3 (Schutzwirkung Klasse 2) und DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität (32-42mm), stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/- 5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäß EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterieles, über Energy Harvesting Weitere technische Eigenschaften:
  - Grifflänge: 136mm
  - Nocken-Ø: 10mm
  - Lochabstand: 52mm
  - Sockelstärke: 24mm
  - Vierkant: 7mm
  - Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N8000347460

## Technische Daten:

Material: Aluminium  
Oberfläche: F9 / stahlfarben  
Stiftvorstand: 32-42 mm  
Farb-Nr.: F9  
Anschlagrichtung: DIN links / rechts  
Typ: SecuSignal® / Secu100® / Secustik® / VarioFit®  
Funkstandard: EnOcean  
Sockelhöhe: 105 mm  
Marke: HOPPE  
Sockelbreite: 38 mm  
Ausführung: eFenstergriff  
Rastung: 90 °  
Modell: Atlanta 0530S/FR-408 100Nm  
EnOcean EEP: F6-10-00  
Drehmoment: 100 Nm

Stand: 03.05.2024 - 21:01:03 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**