

Tsurumi Flachsauger LSC1.4S-51, Qmax:10,15 m³/h, Hmax:11,0 m, Abpumpen bis 1 mm

<https://www.bauportal24h.de/p/217206/tsurumi-flachsauger-lsc1.4s-51-qmax-10-15-m3-h-hmax-11-0-m-abpumpen-bis-1-mm?c=6420>



981,16 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Idealer Flachsauger
- Vielfältig einsetzbar
- Trockenlaufsicher
- Langlebig
- Einfache Wartung

Produktinformationen:

TSURUMI-Pump Flachsauger LSC 1.4S

Die Tsurumi LSC 1.4 S ist eine sehr leistungsstarke Pumpe, mit der auch kleinste Wassermengen abgepumpt werden können. Wasser wird bis zu einem Stand von 1mm problemlos abgesaugt. Die Pumpe ist trockenlaufsicher (halbgetaucht oder im Schlüfriebetrieb). Verschiedene innovative Technologien ermöglichen, dass die Pumpe über einen langen Zeitraum unbeaufsichtigt im Schlüfriebetrieb laufen zu lassen. Dank des Wasserflusses zwischen der äußeren Hülle und dem Motor kühlt sich die LSC 1.4 S von selbst (erzwungene Kühlung). Die Pumpe verfügt über eine doppelte mechanische Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad, wie sie auch in schweren Baupumpen eingesetzt wird. Wenn die Pumpe direkt auf einer glatten Oberfläche aufgestellt wird, kann bis auf 1mm abgepumpt werden. Ein Rückschlagventil über dem Einlaufsieb verhindert, dass Wasser ausläuft, wenn die Pumpe angehoben oder abgeschaltet wird. Die Bodenplatte ist mit Gummi verkleidet, wodurch empfindliche Oberflächen nicht beschädigt werden.

Artikelnummer: 20315

Technische Daten:

Höhe: 385 mm
Durchmesser: 196 mm
Aschlusskabel: 10 m
Eintauchtiefe: max. 10 m
Fördermenge: max. 170 l/min
Förderhöhe: max. 11,0 m
Leistung: 0,48 kW
Nennstrom: 2,9 A
Netzspannung: 230 V
Fördermedium: Putzwasser, Pfützen, Schmutzwasser
Temperatur Fördermedium: 0-40 °C
Durchmesser Siebloch: 6 mm
Gewicht: 12,0 kg

Stand: 29.04.2024 - 10:43:00 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!