

Magnetrahmen DIN A4 orange selbstklebende Rückenfolie 2 St./VE

DURABLE

<https://www.bauportal24h.de/p/217752/magnetrahmen-din-a4-orange-selbstklebende-rueckenfolie-2-st.-ve-durable?c=6360>

Fa.	Betriebsanweisung gem. GefStoffV § 20	Nr.
1. Anwendungsbereich		
Umgang mit offenem Heißöl		
2. Gefahrstoffbezeichnung		
Heißöl nach DIN 51 603-1		
3. Gefahren für Mensch und Umwelt		
	- Heißöl kann die Lunge schädigen, wenn es beim Verschlucken und anschließenden Erbrechen in die Lunge gelangt. - Häufiger und lang andauernder Hautkontakt kann zur Reizung der Haut führen. - Heißöl ist brennbar und kann mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. - Heißöl ist eine wassergefährdende Flüssigkeit.	
4. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln		
- Zündquellen fernhalten. - Elektrostatische Aufladung vermeiden (z. B. Potentialausgleich, Erden). - Dampf/Nebel (Aerosol) nicht einatmen. - Kontakt mit der Haut (auch Schleimhaut der Augen) vermeiden, dazu gehört: - durchfeuchtete Kleidung oder Schuhe sofort wechseln, - Schutzkleidung und Schutzhandschuhe benutzen, - verschmutzte Putzlappen nicht in die Kleidung stecken. - Am Arbeitsplatz nicht essen und trinken. - Nicht als Reinigungsmittel benutzen. - Heißöl nicht mit dem Mund (Schlauch) ansaugen.		
5. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall		Notruf:
- Aufsichtsführende informieren. - Bei Verachteten Zündquellen entfernen und Frischluft zuführen: - geringe Mengen mit Bindemittel aufnehmen, - bei größeren Mengen Feuerwehr rufen. - Nur geeignete Löschmittel einsetzen, z. B.: - ABC- oder BC-Pulverlöscher, - CO₂- oder Schaumlöscher, - Löschaand.		
6. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe		Notruf:
- Ersthelfer und Aufsichtsführende verständigen. - Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen, Arzt aufsuchen. - Bei Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife abwaschen. - Nach Verschlucken nicht zum Erbrechen bringen; sofort Arzt aufsuchen. - Beim Einatmen von Dampf bzw. Nebel (Aerosol) in hohen Konzentrationen Frischluft zuführen und ruhig liegen.		
7. Instandhaltung, Entsorgung		
- Zu entsorgende Putzlappen und Bindemittel dürfen nur in hierfür bereitgestellten und besonders gekennzeichneten Behältern gesammelt werden. - Verräusligtes Heißöl darf nur in verschließbaren, nicht brennbaren und besonders gekennzeichneten Behältern gesammelt werden. - Für die Entsorgung ist zuständig: _____		
Datum:	Unterschrift:	

20,60 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- selbstklebend
- mit vollflächiger Selbstklebefolie auf der Rückseite, zur Anbringung auf glatten Oberflächen
- der Rahmen lässt sich rückstandslos lösen und an anderer Stelle wieder anbringen
- Rahmen beidseitig farbig
- einfaches und schnelles Austauschen durch aufklappbare, magnetische Vorderseite
- auf Glasflächen beidseitig lesbar
- VE = 2 Stück
- Zur Aufnahme von Brandschutzverordnungen - rot
- Betriebsanweisungen für Maschinen - dunkelblau oder Betriebsanweisungen gem. GefStoffV - orange
- Verpackungseinheit: 1,00 KT

Artikelnummer: N9000492412

Technische Daten:

Format: DIN A4

Rahmenfarbe: orange

Marke: DURABLE

Ausführung: selbstklebende Rückenfolie

Stand: 20.05.2024 - 16:35:15 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!