Wartungseinheit Stand.Gew.G 3/8 Zoll HA BG I 2-tlg.600l/min B.117mm RIEGLER

https://www.bauportal24h.de/p/220905/wartungseinheit-stand.gew.g-3-8-zoll-ha-bg-i-2-tlg.600l-min-b.117mm-riegler?c=6748

64,95 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

• Standard
• zweiteilig, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler
• mit Polycarbonatbehälter
• Innengewinde Weitere technische Eigenschaften:
• A: 117mm
• C: 106,5mm
• Ablassventil: halbautomatisch
• B: 236,2mm
• Verpackungseinheit: 1,00 ST

Technische Daten:

Modell: BG I
Durchfluss: 600 l/min
Breite: 117 mm
Umgebungstemperatur: max. +60 °C
DN: 6 mm
Gewinde: G 3/8 ″
Durchflusswertmessung: bei P1 = 8, P2 = 6 und Druckabfall Δp = 1 bar
Temperaturbereich: max. +60 °C
Aufbau: 2-tlg.
Regelbereich: 0,5 - 10 bar
Eingangsdruck (Kunststoffbehälter): max. 16 bar
Marke: RIEGLER
Mediumstemperatur: max. +60 °C
Gewinde mm: 15,39
Eingangsdruck (Metallbehälter): max. 25 bar
Dichtmaterial: NBR
Filterfeinheit: 5 (40 µm bei BG IV) µm
Gehäuse: Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert
Eingangsdruck: max. 16 (Kunststoffbehälter)

Artikelnummer: N4588880481

Stand: 03.05.2024 - 05:22:34 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!