

Wartungseinheit Stand.Gew.G 1/2 Zoll HA BG III 2-tlg.2100l/min B.175mm RIEGLER

<https://www.bauportal24h.de/p/220906/wartungseinheit-stand.gew.g-1-2-zoll-ha-bg-iii-2-tlg.2100l-min-b.175mm-riegler?c=6748>



108,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- Standard
- zweiteilig, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler
- mit Polycarbonatbehälter
- Innengewinde Weitere technische Eigenschaften:
- A: 175mm
- C: 130,0mm
- Ablassventil: halbautomatisch
- B: 299,4mm
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N4588880482

Technische Daten:

Modell: BG III
Durchfluss: 2100 l/min
Breite: 175 mm
Umgebungstemperatur: max. +60 °C
DN: 15 mm
Gewinde: G 1/2 "
Durchflusswertmessung: bei P1 = 8, P2 = 6 und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Temperaturbereich: max. +60 °C
Aufbau: 2-tlg.
Regelbereich: 0,5 - 10 bar
Eingangsdruck (Kunststoffbehälter): max. 16 bar
Marke: RIEGLER
Mediumtemperatur: max. +60 °C
Gewinde mm: 19,17
Eingangsdruck (Metallbehälter): max. 25 bar
Dichtmaterial: NBR
Filterfeinheit: 5 (40 µm bei BG IV) µm
Gehäuse: Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert
Eingangsdruck: max. 16 (Kunststoffbehälter)

Stand: 12.05.2024 - 00:05:43 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!