

Filterregler MULTIFIX Gew.mm 19,17 BG III G 1/2 Zoll 0,5-10bar 3500l/min RIEGLER

<https://www.bauportal24h.de/p/220951/filterregler-multifix-gew.mm-19-17-bg-iii-g-1-2-zoll-0-5-10bar-3500l-min-riegler?c=6746>



73,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider
- die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden
- mit Polycarbonatbehälter und Manometer
- Innengewinde
- Auf Anfrage auch mit anderem Regelbereich, mit Schutzkorb oder Metallbehälter und abschließbar erhältlich. Weitere technische Eigenschaften:
- A: 68,8mm
- C: 99mm
- D: 147,3mm
- Federhaube: POM-Messing
- B: 246,3mm
- Dichtmaterial: NBR
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N4588881022

Technische Daten:

Modell: BG III
Durchfluss: 3500 l/min
Umgebungstemperatur: max. +60 °C
DN: 15 mm
Gewinde: G 1/2 "
Durchflusswertmessung: bei P1 = 8, P2 = 6 und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Temperaturbereich: max. +60 °C
Regelbereich: 0,5 - 10 bar
Ablassventil: halbautomatisch
Marke: RIEGLER
Mediumstemperatur: max. +60 °C
Gewinde mm: 19,17
Filterfeinheit: 5 (40 μm Modell BG V) μm
Gehäuse: Zink-Druckguss (Aluminium bei 25 mm (G 1"))
Eingangsdruck: max. 16 (Kunststoffbehälter) / max. 20 (Metallbehälter) bar

Stand: 17.05.2024 - 00:14:40 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!