Wartungseinheit MULTIFIX Gew.G 1/4 Zoll HA BG I 2-tlg.1100l/min B.92,8mm

https://www.bauportal24h.de/p/220957/wartungseinheit-multifix-gew.g-1-4-zoll-ha-bg-i-2-tlg.1100l-min-b.92-8mm?c=6748

71,33 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

• zweiteilige Wartungseinheit bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler
• mit Polycarbonatbehälter
• Innengewinde
• Dichtmaterial: NBR
• Auf Anfrage auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter erhältlich.
• passendes Pneumatik-Spezial-Öl, Art.-Nr. 4588 881 014
Weitere technische Eigenschaften:
• C: 67mm
• D: 125,1mm
• A: 92,8mm
• Ablassventil: halbautomatisch
• B: 192,1mm
• Verpackungseinheit: 1,00 ST

Technische Daten:

Modell: BG I
Durchfluss: 1100 l/min
Umgebungstemperatur: max. +60 °C
DN: 6 mm
Federhaube: POM-Messing
Eingangsdruck (Kunststoffbehälter): max. 16 bar
Marke: RIEGLER
Mediumstemperatur: max. +60 °C
Gewinde mm: 11,89
Eingangsdruck (Metallbehälter): max. 20 bar
Dichtmaterial: NBR
Filterfeinheit: 5 (40 µm BG V) µm
Gehäuse: Zink-Druckguss (Aluminium bei Ausführung BG V/1 Zoll)
Breite: 92,8 mm
Gewinde: G 1/4 ″
Durchflusswertmessung: bei P1 = 8, P2 = 6 und Druckabfall Δp = 1 bar
Temperaturbereich: max. +60 °C
Aufbau: 2-tlg.
Regelbereich: 0,5 - 10 bar
Tropfaufsatz: PA (Kunststoffbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)
Eingangsdruck: max. 16 (Kunststoffbehälter) / max. 20 (Metallbehälter) bar

Artikelnummer: N4588881035

Stand: 11.05.2024 - 06:59:18 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!