

Wartungseinheit MULTIFIX Gew.G 3/8 Zoll HA BG I 2-tlg.1100l/min B.92,8mm

<https://www.bauportal24h.de/p/220958/wartungseinheit-multifix-gew.g-3-8-zoll-ha-bg-i-2-tlg.1100l-min-b.92-8mm?c=6748>



70,79 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- zweiteilige Wartungseinheit bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler
 - mit Polycarbonatbehälter
 - Innengewinde
 - Dichtmaterial: NBR
 - Auf Anfrage auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter erhältlich.
 - passendes Pneumatik-Spezial-Öl, Art.-Nr. 4588 881 014
- Weitere technische Eigenschaften:
- A: 92,8mm
 - C: 67mm
 - D: 125,1mm
 - Ablassventil: halbautomatisch
 - B: 192,1mm
 - Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N4588881036

Technische Daten:

Modell: BG I
Durchfluss: 1100 l/min
Breite: 92,8 mm
Umgebungstemperatur: max. +60 °C
DN: 10 mm
Gewinde: G 3/8 "
Durchflusswertmessung: bei P1 = 8, P2 = 6 und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Temperaturbereich: max. +60 °C
Federhaube: POM-Messing
Aufbau: 2-tlg.
Regelbereich: 0,5 - 10 bar
Eingangsdruck (Kunststoffbehälter): max. 16 bar
Marke: RIEGLER
Mediumtemperatur: max. +60 °C
Tropfaufsatz: PA (Kunststoffbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)
Gewinde mm: 15,39
Eingangsdruck (Metallbehälter): max. 20 bar
Dichtmaterial: NBR
Filterfeinheit: 5 (40 μm BG V) μm
Gehäuse: Zink-Druckguss (Aluminium bei Ausführung BG V/1 Zoll)
Eingangsdruck: max. 16 (Kunststoffbehälter) / max. 20 (Metallbehälter) bar

Stand: 29.04.2024 - 01:05:02 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!