

Spiralschlauchset ID 6,5mm AD 10mm L.7,5m Stecker DN 7,2 G 1/4 Zoll RI.RIEGLER

<https://www.bauportal24h.de/p/220982/spiralschlauchset-id-6-5mm-ad-10mm-l.7-5m-stecker-dn-7-2-g-1-4-zoll-ri.riegler?c=6760>



33,95 € *

Inhalt: 750 Zentimeter (4,53 € / 100 Zentimeter)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- Polyurethan
- mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder
- extrem flexibel und knickfest
- Betriebstemperatur von -40 bis +74 °C
- max. Betriebsdruck: 10 bar bei 23 °C
- Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Nylon-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer. Weitere technische Eigenschaften:
- Temperaturbereich: -20 bis +60°C
- Aggregatzustand: Gasförmig
- prüfpflichtig: ja
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N4588882230

Technische Daten:

Ausführung: Stecker DN 7,2
Innen-Ø: 6,5 mm
Außen-Ø: 10 mm
Wandstärke: 1,75 mm
Betriebsdruck: 11 bar
Länge: 7,5 m
Außengewinde mm: 13,16 mm
Innenseele: Polyurethan
Aussendecke: Polyurethan
Marke: RIEGLER
Tiefsttemperatur: -20 °C
Material: Polyurethan
Außengewinde: G 1/4 "
Höchsttemperatur: 60 °C
Anwendungszweck: Druck- und Pressluftschlauch

Stand: 19.05.2024 - 23:03:44 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!