

## Spiralschlauchset ID 8mm AD 12mm L.6m Stecker DN 7,2 G 3/8 Zoll RI.RIEGLER

<https://www.bauportal24h.de/p/220983/spiralschlauchset-id-8mm-ad-12mm-l.6m-stecker-dn-7-2-g-3-8-zoll-ri.riegler?c=6760>



40,95 € \*

Inhalt: 600 Zentimeter (6,83 € / 100 Zentimeter)

\*inkl. MwSt.

### Produktinformationen:

- Polyurethan
- mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder
- extrem flexibel und knickfest
- Betriebstemperatur von -40 bis +74 °C
- max. Betriebsdruck: 10 bar bei 23 °C
- Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Nylon-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer. Weitere technische Eigenschaften:
- Temperaturbereich: -20 bis +60°C
- Aggregatzustand: Gasförmig
- prüfpflichtig: ja
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N4588882232

### Technische Daten:

Ausführung: Stecker DN 7,2  
Innen-Ø: 8 mm  
Außen-Ø: 12 mm  
Wandstärke: 2 mm  
Betriebsdruck: 10 bar  
Länge: 6 m  
Außengewinde mm: 16,66 mm  
Innenseele: Polyurethan  
Aussendecke: Polyurethan  
Marke: RIEGLER  
Tiefsttemperatur: -20 °C  
Material: Polyurethan  
Außengewinde: G 3/8 "  
Höchsttemperatur: 60 °C  
Anwendungszweck: Druck- und Pressluftschlauch

Stand: 09.05.2024 - 09:11:20 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**