Schneideinsatz GFR 2.00-0.16R6-M UNI35 PROMAT VE: 10St.

https://www.bauportal24h.de/p/224442/schneideinsatz-gfr-2.00-0.16r6-m-uni35-promat-ve-10st.?c=6949

76,95 € *
Inhalt: 10 Stück (7,70 € / 1 Stück)
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

• zum Ab- und Einstechen Weitere technische Eigenschaften:
• a: 2mm
• tol. "a" +/-: 0,03mm
• b: 1,6mm
• re: 0,16mm
• Vorschub max.: 0,14 mm/U in Stahl / 0,11 mm/U in Rostfrei / 0,14 mm/U in Guss / 0,14 mm/U in NE-Metalle / 0,08 mm/U in Superlegierungen / 0,2 mm/U in gehärtete Stähle
• Vc max.: 180 m/min in Stahl / 105 m/min in Rostfrei / 170 m/min in Guss / 630 m/min in NE-Metalle / 50 m/min in Superlegierungen / 35 m/min in gehärtete Stähle
• Vc min.: 95 m/min in Stahl / 55 m/min in Rostfrei / 90 m/min in Guss / 140 m/min in NE-Metalle / 15 m/min in Superlegierungen / 15 m/min in gehärtete Stähle
• Schnitttiefe min.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / 0,3 mm in gehärtete Stähle
• Schnitttiefe max.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / 1,5 mm in gehärtete Stähle
• Vorschub min.: 0,05 mm/U in Stahl / 0,05 mm/U in Rostfrei / 0,05 mm/U in Guss / 0,05 mm/U in NE-Metalle / 0,05 mm/U in Superlegierungen / 0,1 mm/U in gehärtete Stähle
• Verpackungseinheit: 10,00 ST

Technische Daten:

Beschichtung: TiN-beschichtet
ISO-Bezeichnung: GFR 2.00-0.16R6-M2
Sorte: UNI35
Marke: PROMAT

Artikelnummer: N4000859096

Stand: 10.05.2024 - 17:31:31 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!