

Maschinengewindebohrer DIN 376C E298 M14x2mm HSS-E-PM Hartverchromt 2XD 6H DORME

<https://www.bauportal24h.de/p/229320/maschinengewindebohrer-din-376c-e298-m14x2mm-hss-e-pm-hartverchromt-2xd-6h-dorme?c=6959>



55,04 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- Spiral genuteter Gewindebohrer Yellow Shark
- Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt
- ISO-Metrisches Gewinde M14 mit 2.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse
- Abmessungen nach DIN 376 Standard mit 11.0mm Schaft und 9.0mm Vierkantantrieb
- HSSE-PM mit Glanzchrom-Oberfläche und 40° Helixwinkel
- 2xD Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen Weitere technische Eigenschaften:
- Schneidrichtung: Rechts
- Schaft-Ø: 11
- Einspannlänge - Metrisch (LSC): 12
- Schaft: Zylindrischer Schaft mit Vierkant
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N8000663451

Technische Daten:

Norm: DIN 376
Gewinde-Nenn-Ø: 14
Steigung: 2
Gesamtlänge: 110
Gewindelänge: 20 mm
Vierkant: 9
Kernloch-Ø: 12 mm
Typ: SHARK
Drallwinkel: 40
Beschichtung: Hartchrom-beschichtet
Schmiernuten: Geometrie mit Spiralnuten
Form: C 2 - 3
Marke: DORMER
Ausführung: Anschnitt 2 - 3 Gänge, Form C
Toleranzfeld: 6H
Schneidenanzahl: 3
Schneidstoff: HSS-E-PM
Modell: E298
Bohrtiefe: 2
Gewindeart: M

Stand: 05.05.2024 - 21:45:56 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!