

Maschinengewindebohrer DIN 376C E298 M22x2.5mm HSS-E-PM Hartverchromt 2XD 6H DOR

<https://www.bauportal24h.de/p/229324/maschinengewindebohrer-din-376c-e298-m22x2.5mm-hss-e-pm-hartverchromt-2xd-6h-dor?c=6959>



118,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- Spiral genuteter Gewindebohrer Yellow Shark
- Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt
- ISO-Metrisches Gewinde M22 mit 2.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse
- Abmessungen nach DIN 376 Standard mit 18.0mm Schaft und 14.5mm Vierkantantrieb
- HSSE-PM mit Glanzchrom-Oberfläche und 40° Helixwinkel
- 2xD Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen Weitere technische Eigenschaften:
- Schneidrichtung: Rechts
- Schaft-Ø: 18
- Einspannlänge - Metrisch (LSC): 17
- Schaft: Zylindrischer Schaft mit Vierkant
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N8000663455

Technische Daten:

Norm: DIN 376
Gewinde-Nenn-Ø: 22
Steigung: 2.5
Gesamtlänge: 140
Gewindelänge: 25 mm
Vierkant: 14.5
Kernloch-Ø: 19.5 mm
Typ: SHARK
Drallwinkel: 40
Beschichtung: Hartchrom-beschichtet
Schmiernuten: Geometrie mit Spiralnuten
Form: C 2 - 3
Marke: DORMER
Ausführung: Anschnitt 2 - 3 Gänge, Form C
Toleranzfeld: 6H
Schneidenanzahl: 4
Schneidstoff: HSS-E-PM
Modell: E298
Bohrtiefe: 2
Gewindeart: M

Stand: 15.05.2024 - 13:32:18 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!