

Kapselgehörschutz VeriShield™ VS130D dielektrisch

<https://www.bauportal24h.de/p/230252/kapselgehorschutz-verishield-vs130d-dielektrisch?c=7042>



27,78 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- dielektrischer Kapselgehörschutz – langlebige verformungsfreie Kopfbügel und Kopfbefestigungen aus Kunststoff für Arbeiten mit Elektrizität EN 352-1 (SNR)=36 dB (A) / H-Wert = 38 dB (A) / M-Wert = 34 dB (A) / L-Wert = 25 dB (A)
- Honeywell Sound Management Technology (SMT): unterdrückt schädlichen Lärm, macht aber Sprache und Signale natürlicher hörbar. Diese technische Neuerung ermöglicht die Verständlichkeit von Sprachfrequenzen mit weniger Verzerrungen. So werden Isolation und übermäßiger Schutz bei der Arbeit reduziert.
- Anwendung: Gebäude und Bauwesen, Allgemeine Industrie, Instandhaltung, Versorgungsunternehmen etc., Arbeiten mit Elektrizität Weitere technische Eigenschaften:
- L-Wert: 25dB
- Eigenschaft: dielektrisch
- M-Wert: 34dB
- H-Wert: 38dB Gehörschutz wird nach der neuen PSA-Verordnung unter Kategorie III (tödliche bzw. irreversible Schäden) geführt. Vor der ersten Benutzung, und danach einmal jährlich, hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmer über die herrschende Lärmgefährdung zu informieren sowie über geeignete Schutzmaßnahmen zu unterweisen.
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N4000370350

Technische Daten:

Kapselfarbe: schwarz
Gewicht ca.: 390 g
Ausführung: dielektrisch
SNR: 36
Norm: EN 352-1
PSA-Kategorie: III
Marke: HONEYWELL HOWARD LEIGHT

Stand: 08.05.2024 - 01:40:26 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!