

Steckschlüsselsatz Zyklus Speed 37-tlg. 1/2 Zoll SW 10-32mm Z.72 6KT WERA

<https://www.bauportal24h.de/p/238880/steckschlüsselsatz-zyklus-speed-37-tlg.-1-2-zoll-sw-10-32mm-z.72-6kt-wera?c=10092>



282,34 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- 12,5 mm (1/2 ") - Vierkantantrieb
 - Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus legiertem Werkzeugstahl
 - matt verchromt
 - Knarre mit Rechts-Links-Umschaltung in jeder Position
 - Auswurf des Aufsteckwerkzeugs durch Knopfdruck oder Schiebeschalter in jeder Position
- Besondere Produktvorteile der Knarre: - Schwungmassenkonstruktion - griffige Schnelldrehhülse - schwenkbarer Knarrenkopf (definierte Stellungen bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts)
- Inhalt: 1 feinverzahnte Schwenk- und Umschaltknarre (72 Zähne) je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm je 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse und Flexible-Lock-System 125 mm, 250 mm 1 Wobble-Verlängerung mit Ausschwenkwinkel von 15° 1 Quergriff mit Gleitstück 1 Kardangelenk 1 Adapter mit Schnellwechselfutter (12,5 mm (1/2 ") - Außenvierkant auf 7,94 mm (5/16 ") - Außensechskant zum maschinellen Antrieb (konventioneller Akkuschrauber) von Steckschlüssel-Einsätzen je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 5 / 6 / 8 / 10 mm* je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 3** je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 3** je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 20 / 25 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55*** * Bitlänge jeweils ca. 30 mm lang ** Bitlänge jeweils ca. 32 mm lang *** Bitlänge jeweils ca. 35 mm lang Weitere technische Eigenschaften:
 - Rückschwenkwinkel: 5°
 - Material: legierter Werkzeugstahl Lieferung in Stahlblechkassette mit rutschsicheren Gummifüßen
 - Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N4000820578

Technische Daten:

Inhalt: 37-teilig
Antrieb: 1/2 "
Knarre: Umschaltknarre
Form: 6-Kant
Marke: WERA
Verpackung: Stahlblechkassette
Antrieb mm: 12,5 mm
Anzahl Zähne: 72
Schlüsselweiten: 10-32 mm

Stand: 04.05.2024 - 11:50:36 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!