

# Layher LKW-Leiter 1060

<https://www.bauportal24h.de/p/23909/layher-lkw-leiter-1060?c=6336>



94,43 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

### Produkt-Highlights:

- Robust und langlebig bei geringem Gewicht
- Sprossen aus hochfesten, geschlossenen Strangprofilen
- Stark geriffelte Trittfläche der Sprossen für hohes Maß an Trittsicherheit
- Geeignet zum Besteigen der Ladefläche & zum Anlegen am Führerhaus beim Reinigen der

### Produktinformationen:

#### Ultra-leichte Anlegeleiter aus Aluminium

*LKW-Leiter 1060*

Aluminiumleitern von Layher stehen für Robustheit und Langlebigkeit bei geringem Gewicht und finden Anwendung in allen Gewerken. Die Sprossen sind gefertigt aus hochfesten, geschlossenen Strangprofilen ohne Längsschweißnaht mit hoher Beanspruchbarkeit. Sie sind in den Holm 4-fach verpresst. Für ein hohes Maß an Trittsicherheit sorgt die stark geriffelte Trittfläche der Sprossen.

#### Warum LKW-Leiter 1060

- Sprossen und Holm 4-fach verpresst für maximale Tragfähigkeit bei geringem Gewicht
- Hohe Steifigkeit und verwindungssteif durch innovatives Holmprofil
- Dreikant-Sprossen aus hochfester Aluminium-Legierung
- Trittsicher geriffelte Sprossen mit breiter Trittfläche (30 mm)
- Rutschhemmende Kunststoffschuhe mit Pyramiden-Noppen

#### Weitere Eigenschaften

Die ultra-leichte Anlegeleiter aus Aluminium. Ideal zum Besteigen der LKW-Ladefläche. Optimale Standsicherheit und Funktionalität durch weiche, den Holm umschließende Gummischuhe. Geeignet zum Anlegen am Führerhaus beim Reinigen der Windschutzscheibe, ohne den Lack des Fahrzeugs zu beschädigen.

Material: Aluminium

Standhöhe: 0,00 bis 2,00 Meter

Arbeitshöhe: 2,01 bis 4,00 Meter

### Technische Daten:

Material: Aluminium

Standhöhe [m]: 1,05

Arbeitshöhe [m]: 3,05 m

Lichte Weite [mm]: 300

Außenbreite Leiter [mm]: 350 mm

Holmbreite [mm]: 25

Holmhöhe [mm]: 50

Holm verstärkt: Nein

Auftrittsabstand: 280

Länge max. Auszug [m]: 2.1

Maximale Belastung: 150 kg

Vorschriften: TRBS 2121-2

Standverbreiterung (Traverse): Nein

Leiternart: Anlegeleiter

Auftrittsart: Sprosse

Anzahl Leiternteile [Stück]: 1

Anzahl Auftritte [Stück]: 7

Anzahl Leiternteile und Auftritte: 1 x 7

Aufbauvariante Anlegeleiter: 1

Aufbauvariante Schiebeleiter - 2-teilig: 0

Höhe Anlegeleiter mit Sprossen: 1

Höhe Anlegeleiter mit Stufen: 0