## $\begin{tabular}{ll} NESTLE Neigekeil - mit abschaltbarer Automatik \\ & ttps://www.bauportal24h.de/p/24550/nestle-neigekeil-mit-abschaltbarer-automatik?c=6016 \\ \end{tabular}$



230,75 € \*

Inhalt: 1 Stück (0,00 € / 0 Stück)

\*inkl. MwSt.

## **Produktinformationen:**

☐ Zur Verwendung des Neigekeils sind nur zwei
Voraussetzungen zu erfüllen: Das Stativ muss eine 5/8□-
Stengelschraube,
der Laser ein 5/8□-Gewinde aufweisen. Bei
Vermessungsstativen und Lasergeräten ist dies Standard.
☐ Der Laser muss auf manuellen Modus umschaltbar sein.
☐ Die Handhabung ist spielend einfach: Neigekeil mit Laser auf
Stativ montieren, den Laser in den manuellen Modus schalten.
☐ Der Neigekeil verfügt über eine Dosenlibelle zur senkrechten
Aufstellung des Gerätes.
☐ Die Einstellung der Neigung erfolgt bequem über eine Kurbel.
☐ Die Skala kann von 0 - 90° und ebenso von 0 - 100 %
abgelesen werden.
☐ Trotz der einfachen Handhabung ist der NESTLE- Neigekeil
robust und wurde für die täglichen Anforderungen auf der
Baustelle konzipiert:

Das stabile Metallgehäuse übersteht Wind und Wetter ohne

☐ Der Neigekeil ist eine günstige Alternative zur Anschaffung

Probleme, die Skalen sind abriebfest.

eines teuren Neigungslasers.

Vorteile:

Skala: in ° und % Gewicht: 2000 g

Maße: 190 x 140 x 110 mm

Gewinde: 5/8"

Präzision / Skalierung: pro Grad einstellbar /

pro 2 % einstellbar

**Technische Daten:** 

Technische Daten:

Artikelnummer: NES13905000 Stand: 25.04.2024 - 02:33:22 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!