

Bosch Rotationslaser GRL400H Horizontal Set

<https://www.bauportal24h.de/p/24793/bosch-rotationslaser-grl400h-horizontal-set?c=75>



745,15 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Ein-Knopf-Bedienfeld, elektronische Selbstnivellierung und praktisches Batteriefach
- Durchgängig exakte Ergebnisse dank 0,08 mm/m
- mit IP56-Eindringschutz

Produktinformationen:

Einsatzbereit - das intuitiv mit einem einzigen Schalter bedienbare Werkzeug für Nivellierarbeiten im Außenbereich

Einfach bedienbar und immer bereit – der intuitiv mit einem Knopf bedienbare GRL 400 H Rotationslaser ist jederzeit gerüstet, wenn es ums Nivellieren im Freien geht. Sein **Ein-Knopf-Bedienfeld**, die elektronische Selbstnivellierungsfunktion und das praktische Batteriefach gewährleisten unkompliziertes Arbeiten mit einfacher Einrichtung und kinderleichtem Batteriewechsel – ohne dass das Werkzeug bewegt werden muss. Mit einer **Nivelliergenauigkeit von 0,08 mm/m und einer ADS Stoßwarnfunktion**, die Positionsveränderungen des Geräts meldet, verhindert das GRL 400 H Nivellierfehler und liefert gleichbleibend exakte Ergebnisse.

Ausstattung und Anwendung

Von der Bestimmung von Auf- und Abtragswerten für Aushub und Fundamente über die Nivellierung von Betonverschalungen bis zum Landschaftsbau: dieses Gerät macht seine Arbeit exzellent. Dank **IP56-Eindringenschutz** gegen Wasser und Staub hält dieser Rotationslaser den rauen Bedingungen beim Einsatz im Freien stand.

Vorteile

- Ein-Knopf-Bedienfeld, elektronische Selbstnivellierung und praktisches Batteriefach
- Durchgängig exakte Ergebnisse dank **0,08 mm/m Nivelliergenauigkeit** und automatischer Stoßwarnfunktion ADS
- Hält dank IP56-Eindringenschutz gegen Wasser und Staub den rauen Bedingungen beim Außeneinsatz stand

Zusätzliche Informationen

Der GRL 400 H kann wahlweise mit wiederaufladbaren Akkus oder Alkali-Batterien genutzt werden.

Technische Daten:

Laserdiode: 635 nm, < 1 mW
Betriebstemperatur, von: -10 °C
Betriebstemperatur, bis zu: 50 °C
Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
Lagertemperatur, von: -20 °C
Lagertemperatur, bis zu: 70 °C
Lagertemperatur: -20 - 70 °C
Laserklasse: 2
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen: bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert: 400 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz: (Durchmesser)
Arbeitsbereich mit Empfänger: bis zu 400 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen: bis zu
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert: 20 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz: (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger: bis zu 20 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit: ± 2.4 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich: ± 8 % (± 5°)
Nivellierzeit: 15 s
Staub- und Spritzwasserschutz: IP 56
Rotationsgeschwindigkeit: 600 min-1
Stromversorgung: NiMH-Akkupack 2 x 1.5-V-LR20 (D)
Stativ-Gewinde: 5/8"-11
Gewicht, ca.: 2 kg
Farbe Laserlinie: rot
Kompatible Laser-Empfänger: LR 1
Verpackungsabmessungen (Breite): 838 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 475 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 205 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 838 x 475 x 205 mm

Lieferumfang

1x GRL 400 H Rotationslaser
2x Batterie LR20 1,5V (D)
1x Laser-Empfänger LR 1 Professional (0601015400)
1x Handwerkerkoffer
1x 9-V-Blockbatterie - 6LR61
1x Batteriefach (1609203M02)
1x Messlatte GR 2400 Professional
1x Baustativ BT 152 Professional

Artikelnummer: B06159940JY

Stand: 25.04.2024 - 10:57:44 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!