

Probst Schachtversetzzange SVZ-UNI-VARIO

<https://www.bauportal24h.de/p/25368/probst-schachtversetzzange-svz-uni-vario?c=6045>



3.297,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Schachtringe und zentrische Konen werden ohne Verschiebung des Aufhängepunktes waagrecht verlegt.
- Durch Umschaltung über die Kulisse an der Aufhängung kann der Baggerfahrer steuern, dass sich der Aufhängepunkt für die Verlegung von asymmetrischen Konen

Produktinformationen:

Probst Schachtversetzzange SVZ-UNI-VARIO

54000041

Mit der Schachtversetzzange **SVZ-UNI-VARIO** hängen auch Konen exakt waagrecht und die Ablösung erfolgt über einen Wechselautomat.

Warum der SVZ-UNI-VARIO?

Einige Dichtungssysteme fordern zwingend eine Versetzung von Konen in absolut waagrecht Position. Der integrierte Schwerpunktausgleich ermöglicht dies für unterschiedlichste Ausführungsformen von Konen.

Durchmesser stufenweise einstellbar wie folgt:
625/700/800/1.000/1.050/1.200/1.250/1.350/1.500 mm.

Weitere Eigenschaften

- Schachtringe und zentrische Konen werden ohne Verschiebung des Aufhängepunktes waagrecht verlegt. Durch Umschaltung über die Kulisse an der Aufhängung kann der Baggerfahrer steuern, dass sich der Aufhängepunkt für die Verlegung von asymmetrischen Konen selbstständig verschiebt.

- Die verschleißfreie Wechselautomatik von Probst macht's einfach: Kein Bediener notwendig, um von „Greifen“ auf „Lösen“ umzuschalten.

- Eine Umstellung beim Greifen von Schachtringen und Konen ist nicht notwendig, da die **SVZ-UNI-VARIO** über zwei Greiferebenen verfügt.

- Universell geeignet für Schachtunterteile, Schachtringe (ab Bauhöhe 500 mm) und Konen.

- Höchste Greifsicherheit durch selbst nachspannende Stahlgreifpratzen.

- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

Technische Daten:

Durchmesser Nennweite: 625 - 1500 mm

Eigengewicht: 148 kg

Tragfähigkeit/WLL: 2500 kg