

Eichinger Schachtringgehänge 1062

<https://www.bauportal24h.de/p/25435/eichinger-schachtringgehaenge-1062?c=6045&number=EIC1062.1>



541,60 € *
Inhalt: 1 Stück (0,00 € / 0 Stück)
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Eichinger Schachtringgehänge 1062 - hochfeste, verzinkte Ketten nach DIN 5688.8

Aus verwindungssteifer, leichter Stahlblechkonstruktion zum Transport und Versetzen von senkrecht stehenden Rohren und Konen.

Der Einsatz ist für alle gängigen Schachtringe bestimmt:

- dünnwandige Schachtringe
- Schachtringe nach DIN 4034, Teil 1
- Schachtringe nach DIN 4034, Teil 2
- Schachthälse Konen
- beschichtete Schachtringe

Technische Daten:

Tragkraft:1500 kg
Klauen: 3
Andruckfläche: gerippt
Spannbereich: 40-140 mm
Greiftiefe: 310 mm
Kettenlänge: 1,70 m
Rohrgröße: max. 2 m
Gewicht: 38 kg

Typ	Tragkraft	Klauen	Andruckfläche	Spannbereich	Greiftiefe	Kettenlänge	Rohrgröße	Gewicht
1062.1	1500 kg	3	gerippt	40 - 140 mm	310 mm	1,70 Meter	max. 2 Meter	38 kg
1062.2	1500 kg	3	gerippt	40 - 140 mm	310 mm	2,50 Meter	max. 3 Meter	40 kg
1062.3	1500 kg	3	Gummi	0 - 100 mm	310 mm	1,70 Meter	max. 2 Meter	38 kg
1062.4	3000 kg	3	gerippt	60 - 160 mm	310 mm	1,70 Meter	max. 2 Meter	41 kg
1062.5	3000 kg	3	gerippt	60 - 160 mm	310 mm	2,50 Meter	max. 3 Meter	43 kg
1062.6	3000 kg	3	Gummi	0 - 120 mm	310 mm	1,70 Meter	max. 2 Meter	41 kg
1062.7*	4000 kg	4	gerippt	60 - 160 mm	310 mm	1,70 Meter	max. 2 Meter	58 kg
1062.8	5000 kg	3	gerippt	100 - 230 mm	370 mm	2,50 Meter	max. 3 Meter	140 kg
1062.9	5000 kg	3	Gummi	100 - 230 mm	370 mm	2,90 Meter	max. 3 Meter	150 kg

* mit Traverse

Artikelnummer: EIC1062.1

Stand: 25.04.2024 - 17:54:34 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!