

Eichinger Schachtringklemme 1063

<https://www.bauportal24h.de/p/25436/eichinger-schachtringklemme-1063?c=6045&number=EIC1063.1>



406,10 € *

Inhalt: 1 Stück (0,00 € / 0 Stück)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Eichinger Schachtringklemme 1063 - mit hochfesten, verzinkten Ketten nach DIN5688.8

Aus verwindungssteifer, leichter Stahlblechkonstruktion zum Transport und Versetzen von senkrecht stehenden Rohren und Konen. Die Schachtringklemmen entsprechen den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft und sind mit Sicherheitsarretierungen ausgestattet. Durch eine spezielle Abhubautomatik wird das mühevoll Abheben der Klemmen vermieden. Einsetzbar für alle gängigen Schachtringe und Konen.

Schachtringe nach DIN 4034, Teil 1 und 2, dünnwandige Schachtringe, beschichtete Schachtringe, symmetrische Schachthälse und Konen nach DIN 4034.

Typ	Tragkraft	Klauen	Andruckfläche	Spannbereich	Greiftiefe	Kettenlänge	Rohrgröße	Gewicht
1063.1	1500 kg	3	gerippt	25 - 130 mm	300 mm	1,70 Meter	max. 2 Meter	31 kg
1063.2	1500 kg	3	gerippt	25 - 130 mm	300 mm	2,50 Meter	max. 3 Meter	32 kg
1063.3	1500 kg	3	Gummi	25 - 85 mm	300 mm	1,70 Meter	max. 2 Meter	31 kg
1063.4	3000 kg	3	gerippt	45 - 180 mm	300 mm	1,70 Meter	max. 2 Meter	58 kg
1063.5	3000 kg	3	gerippt	45 - 180 mm	300 mm	2,50 Meter	max. 3 Meter	61 kg
1063.6	3000 kg	3	Gummi	45 - 135 mm	300 mm	1,70 Meter	max. 2 Meter	58 kg
1063.7	4000 kg	4	gerippt	45 - 180 mm	300 mm	2,50 Meter	max. 3 Meter	70 kg
1063.8	5000 kg	3	gerippt	100 - 220 mm	300 mm	2,50 Meter	max. 2 Meter	120 kg
1063.9	5000 kg	3	gerippt	100 - 220 mm	300 mm	2,90 Meter	max. 3 Meter	140 kg

Artikelnummer: EIC1063.1

Stand: 27.04.2024 - 01:46:13 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!