

# Probst Hydraulische Verlegezange HVZ-LIGHT

<https://www.bauportal24h.de/p/26871/probst-hydraulische-verlegezange-hvz-light?c=10022>



5.616,95 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

•

Ohne Seitenspannung - Ein Verschieben unverzahrter Steinlagen aus dem Läuferverband ist deshalb nicht möglich

• Sichere Greiffunktion Abhängig von der Beschaffenheit der Abstandhalter sowie der Güte der Steine

## Produktinformationen:

**Die leichte und günstige Einsteiger-Zange für die maschinelle Steinverlegung, besonders für die Verlegung großer Platten geeignet.**

*Die HVZ-LIGHT*

Ohne Seitenspannung. Ein verschieben unverzahrter Steinlagen aus dem Läuferverband ist deshalb nicht möglich.

Sichere Greiffunktion abhängig von der Beschaffenheit der Abstandhalter sowie der Güte der Steine.

## Weitere Eigenschaften

- Mit 2-Punktaufhängung und Feder zur Dämpfung der durch die Fahrbewegung entstehenden Schwankungen

- Zusätzliche Kette zur Schrägstellung der Zange, dadurch vereinfachtes Aufnehmen und zielgenaues Verlegen der Steinlage.

- Handdrehvorrichtung nach 90° arretierend.

- Mit der hydraulischen Steuerung wird ein optimaler Bewegungsablauf erreicht: Sicheres Greifen der Einheit über Hauptspannung. Öffnen der Hauptspannung zum Ablegen der Steine im Planum.

- Aufgrund ihres geringen Eigengewichtes ist die HVZ-LIGHT besonders zum Anbau an Miniradlager und Minibagger, aber auch für Verlegemaschinen VM geeignet.

- Für den Anbau an ein Trägergerät ist nur ein Hydraulikkreislauf erforderlich.

- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

## Hinweis

- Serienmäßig ausgestattet wie HVZ-STANDARD, allerdings **ohne** Seitenspannung. Ein Verschieben unverzahrter Steinlagen aus dem Läuferverband ist deshalb nicht möglich.

- Zum Anbau an Trägergeräte mit Staplerzinken ist die Einstecktasche ET-L optional erhältlich.

- Für den Anbau an ein Trägergerät ist nur ein Hydraulikkreislauf erforderlich.

- Voraussetzungen bei hydraulischem Antrieb, wie HVZ-STANDARD und HVZ-UNI.

Die HVZ - Light, beinhaltet **nicht** die Einhängeöse mit Ovalring. Diese ist optional erhältlich.

## Technische Daten:

Typ: HVZ-Light

HAN: 51400035

Tragfähigkeit: 400 kg

Gewicht: 159 kg

Hydraulikanschluss Druck: 160-320 bar

Hydraulikanschluss Volumenstrom: 15-75 l/min

Hydraulikanschluss Rückstaudruck: max. 20 bar

Öffnungsweite Hauptspannung: 570-1240 mm

Backen: 1200 mm

Artikelnummer: PRO51400035

Stand: 06.05.2024 - 06:50:23 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**