Steidele Anschlussschrank A 80/4

https://www.bauportal24h.de/p/27093/steidele-anschlussschrank-a-80-4?c=9465



Typ:	A 80/4	Nr.: 2070
Artikelgruppe:	Anschlußschrank nach EN 61439-4	gezeichnet am
Leistung:	55 kVA	22.12.2015

2.080,42 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

• Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
• Mit schwenkbaren Kranösen oder Tragegriffen
• Verschließbar mittels Vorhängeschloss (bauseits)
• Pulverbeschichtung in RAL 2004 orange
• Fußgestell feuerverzinkt mit Befestigungslaschen für Erdnägel

Produktinformationen:

Steidele-Anschlussschränke werden nach EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen, Ausgabe Juni 2014, nach EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Teil 4 (230/400 V 50 Hz) sowie nach DIN 43868 (Teil 1-4) gefertigt.
Anschlussschränke werden in der Regel an das Versorgungsnetz der Energieversorgungsunternehmen angeschlossen. Die kundeneigene Anschlussleitung vor der Messeinrichtung des Anschlussschrankes darf eine Länge von 30 m nicht überschreiten und keine lösbaren Zwischenverbindungen enthalten.
Anschlussschränke verfügen über eine Anschlusssicherung als NH-Lasttrenner, einer Messeinrichtung nach DIN 43870 in Schutzart IP 54, plombierbar und mit separat abnehmbarer Zählerabdeckung sowie über eine Hauptsicherung als NH-Lasttrenn-schalter mit Sicherung und ggf. über mehrere Abgänge.
Sämtliche Einbauten sind schutzisoliert in Schutzart IP 54.
Für interne Messungen kann zusätzlich ein Zwischenzähler und ggf. Stromwandler für Untermessung werksseitig gegen Mehrpreis eingebaut werden.
Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech mit schwenkbaren Kranösen oder Tragegriffen, Türverschluss bei eintürigen Modellen mit Fallriegel sowie eingebauter Torsions-Rückzugsfeder zum sicheren Einrasten, verschließbar mittels Vorhängeschloss (bauseits), Türsicherungen mit Bowdenzugseil als Beschädigungsschutz. Pulverbeschichtung in RAL 2004 orange, Fußgestell feuerverzinkt mit Befestigungslaschen für Erdnägel.
Die Lieferung erfolgt einschl. Sicherungszubehör und Fußgestell.

Leistung:	55 kVA
Hauptsicherung:	80 A

Technische Daten:

Bestückung:
1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 100 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Bügelklemmen bis 35 qmm, N mit Bügelklemme bis 35 qmm
1 Zählerplatz 300x450 mm nach DIN 43870/2, ohne Zähler
1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol.
(abgesichert mit 80 A)
2 Abgänge als NH 00-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 63 A)
L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 4 Bügelklemmen bis 35 qmm
2 Abgänge als NH 00-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 63 A)
L1, L2, L3 mit 6 Reihenklemmen 35 qmm
N+PE mit 4 Bügelklemmen bis 35 qmm
4 Kabelausführungen M 50 mit Zugentlastungen
Leistung: 55 kVA
Gewicht: ca. 71 kg
Gehäuse Nr. 13.2

Artikelnummer: STE2070

Stand: 07.05.2024 - 23:07:40 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!