

Steidele Gruppenverteiler GV 100/2-L

<https://www.bauportal24h.de/p/27108/steidele-gruppenverteiler-gv-100-2-l?c=9465>



1.511,90 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
- Mit schwenkbaren Kranösen
- Verschließbar mittels Vorhängeschloss (bauseits)
- Pulverbeschichtung in RAL 2004 orange
- Fußgestelle feuerverzinkt

Produktinformationen:

Steideler-Gruppen- und Hauptverteiler werden nach EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen, Ausgabe Juni 2014, nach EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), Niederspannungs-Schaltkombinationen - Teil 4 (230/400 V 50 Hz) gefertigt. Sämtliche Einbauten sind schutzisoliert in Schutzart IP 54.

Der Einsatz erfolgt auf größeren Baustellen. Vorgeschaltet sind gewöhnlich Anschlussschränke, nachgeschaltet im allgemeinen Verteilerschränke.

Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech mit schwenkbaren Kranösen, Türverschluss bei eintürigen Modellen mit Fallriegel sowie eingebauter Torsions-Rückzugsfeder zum sicheren Einrasten, verschließbar mittels Vorhängeschloss (bauseits), Türsicherungen mit Bowdenzugseil als Beschädigungsschutz. Pulverbeschichtung in RAL 2004 orange, Fußgestelle feuerverzinkt.

Die Lieferung erfolgt einschl. Sicherungszubehör und Fußgestell.

Leistung: 69 kVA

Hauptsicherung: 100 A

Artikelnummer: STE3090

Technische Daten:

Bestückung:

2 Kabeleinführungen M 63 mit Zugentlastungen

1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A)

L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden

Bügelklemmen bis 35 qmm,

N+PE mit 2 Leiteranschlussklemmen 70 qmm

2 Abgänge als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A)

L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden

Bügelklemmen bis 35 qmm

N+PE mit 4 Leiteranschlussklemmen 70 qmm

2 Kabelauführungen M 63 mit Zugentlastungen

Leistung: 69 kVA

Gewicht: ca. 60 kg

Gehäuse Nr. 13.2

Stand: 07.05.2024 - 22:48:32 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!