Steidele Gruppenverteiler GV 400/1200-LSL

https://www.bauportal24h.de/p/27120/steidele-gruppenverteiler-gv-400-1200-lsl?c=9465



4.117,10 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

• Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
• Mit schwenkbaren Kranösen
• Verschließbar mittels Vorhängeschloss (bauseits)
• Pulverbeschichtung in RAL 2004 orange
• Fußgestelle feuerverzinkt

Produktinformationen:

Steidele-Gruppen- und Hauptverteiler werden nach EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen, Ausgabe Juni 2014, nach EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), Niederspannungs-Schaltkombinationen - Teil 4 (230/400 V 50 Hz) gefertigt. Sämtliche Einbauten sind schutzisoliert in Schutzart IP 54.
Der Einsatz erfolgt auf größeren Baustellen. Vorgeschaltet sind gewöhnlich Anschlussschränke, nachgeschaltet im allgemeinen Verteilerschränke.
Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech mit schwenkbaren Kranösen, Türverschluss bei eintürigen Modellen mit Fallriegel sowie eingebauter Torsions-Rückzugsfeder zum sicheren Einrasten, verschließbar mittels Vorhängeschloss (bauseits), Türsicherungen mit Bowdenzugseil als Beschädigungsschutz. Pulverbeschichtung in RAL 2004 orange, Fußgestelle feuerverzinkt.
Die Lieferung erfolgt einschl. Sicherungszubehör und Fußgestell.

Leistung:	277 kVA
Hauptsicherung:	400 A

Technische Daten:

Bestückung:
2 Kabeleinführungen 72 mm mit Zugentlastungen
1 Sammelschienensystem 630 A, 3-pol., Cu 40x10 mm
1 Hauptsicherung als NH 2-Lastschaltleiste 3-pol.
(abgesichert mit 400 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12
12 Abgänge als NH 00-Lastschaltleisten 3-pol.
(abgesichert mit 100 A)
L1, L3, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 8
12 Kabelausführungen M 63 mit Zugentlastungen
Leistung: 277 kVA
Gewicht: ca. 154 kg
Gehäuse Nr. 77.2

Artikelnummer: STE3504

Stand: 28.04.2024 - 21:42:07 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!